

## UPRIGHT SPRINKLER – STANDART TEPKİMELİ

Ürün Kodu: SRV-1123, SRV-1133

### Genel Özellikler

Upright sprinkler düşük ve orta tehlike sınıflarına giren projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Proje türü, tasarım ve yapılan hesaplar ile K faktörü, Tepkime ve Sıcaklık gibi değerleri belirlenir. Tasarlanan boru ağı üzerine deflaktör kısmı yukarı gelecek şekilde montajı yapılır ve sprinklerin aktif hale gelmesi ile aşağı yönlü konik olarak su akışı başlar.

### Kullanım Alanları

Otopark  
Atölye / İmalathane  
Atık Toplama Merkezi  
Alışveriş Merkezi



### Özellikler / Specifications

K Faktör / K factor	K5.6 (80), K8.0 (115)
Diş Ölçüsü / Thread Size	1/2" NPT, 3/4" NPT
Tepkime / Response	Standart Tepkime / Standard Response
Sıcaklık / Temperature	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Yüzey / Finishes	Krom, Pirinç / Chrome, Brass
Cam / Bulb	5 mm, UL Onaylı / UL Listed

### Malzeme Özellikleri / Material Specifications

Gövde / Body	Pirinç / Brass MS58
Deflaktör / Deflector	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Cam Yuvası / Bulb Seat	Pirinç / Brass MS58
Conta / Gasket	EPDM

