



Özellikler / Specification

Ölçü / Dimensions: 1"-2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8"

Basınç Sınıfı / Working Pressure : 450 psi (31 bar)

Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : +4°C / +49°C

Akış Hassasiyeti / Flow Sensitivity : 4-10 GPM

Sertifikalar / Standarts : UL, FM, VDS, LPCB, CE

Malzeme Özellikleri / Material Specification

U-bolt / Saddle	DI, A536 65-45-12
Tutucu / Holder	SS304+EPDM
Plate	Aluminium Alloy
Kapak / Cover	Aluminium Alloy
Pedal / Paddle	Plastic
Microswitch	Plastic
Conta / Gasket	EPDM
Geciktirme Ünitesi / Ret. Device	Plastic
Terminal Ünitesi / Terminal Box	Plastic

Vana Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Ölçüler / Dimensions (mm)		Delik Çapı
Nominal Size	Pipe Size	L	H	Hole Size
1"-2"	33.7-60.3	93.2	110	33.0 ± 2.0
2"	60.3	84	190	33.0 ± 2.0
2 1/2"	76.1	92	200	33.0 ± 2.0
3"	88.9	104	220	50.8 ± 2.0
4"	114.3	133	245	50.8 ± 2.0
5"	141.3	160	270	50.8 ± 2.0
6"	165.1	187	300	50.8 ± 2.0
8"	219.1	239	350	50.8 ± 2.0