



Özellikler / Specifications

Ölçü / Dimension	1", 1 1/4", 2"
Orifis Değeri / Orifice	K5,6 (80)
Basınç Sınıfı / Working Pressure	300 psi, 21 bar
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp.	+4°C / +110°C
Bağlantı / Connection	Dişli Tip / Thread Type
Tasarım / Design	FM 1625 / UL 258
Diş / Thread	DIN ISO 288

Malzeme Özellikleri / Material Specification

Malzeme Özellikleri / Material Specification	Part No
Gövde / Body	MS58 Piring / Brass
Kapak / Bonnet	MS58 Piring / Brass
Mil / Stem	Paslanmaz 304 / SS304
Mil Contası / Stem Seal	EPDM
Küre / Ball	MS58 Piring / Brass
Küre Yatağı / Ball Seat	Teflon / PTFE
Gözetleme Camı / Sight Glass	Akrilik / Acrylic
Kol / Lever	Çelik Q235A / Steel Q235A
Yüzey Plaka / Label Plate	Çelik Q235A / Steel Q235A

Ölçüler / Dimensions (mm)

Q	C	D	H	L
DN25 - 1"	108,50	61,00	64,50	131,50
DN32 - 1 1/4"	108,50	61,00	64,50	132,00
DN50 - 2"	128,00	93,50	85,50	173,00